DATASHEET

Power Cable Australia - C13 180°, Black, 1.8 m, 3 x 0.75 mm²







General data

10 A / 250 V
Suitable for Australia, New Zealand, Papua New Guinea

Tekniske egenskaber

Available variants

ArtNr.	Bezeichnung	Colour outer sheath	Length	Nominal current	Nominal voltage	Reaction-to-fire class according to EN 13501-6	Nominal cross section conductor	Outer diameter approx.
EK493.1,8	Power Cable Australia - C13 180°, Black, 1.8 m, 3 x 0.75 mm²	black	1.8 m	10 A	250 V	Dca	0.75 mm²	6.8 mm

Note on Intended Use

This data sheet is intended solely to describe the technical characteristics of the product. It does not replace an assessment of the product's suitability for a specific application. The user is responsible for ensuring that the product is used in accordance with its technical specifications and applicable legal and

This datasheet was created automatically on 01-11-2026 . Technical changes reserved.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

regulatory requirements.

This datasheet was created automatically on 01-11-2026 . Technical changes reserved.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION