
DATASHEET

RJ45 Patchkabel Cat.6 U/UTP PVC CCA grün 3m



General data

RJ45 Patchkabel Cat.6 U/UTP PVC CCA

Das Cat.6 Patchkabel hat vergoldete Kontakte und ermöglicht als Übertragungsstandard 5Gbit Ethernet.

Technische Produkteigenschaften
- Cat.6
- U/UTP Kabel mit AWG24/7
- Mantelmaterial aus Polyvinylchlorid (PVC)
- Steckverbindung: RJ45 auf RJ45
- Besitzt vergoldete Kontakte

Der Mantel des Patchkabels besteht aus Polyvinylchlorid (PVC) Material und besitzt einen Längenaufdruck auf der Tülle. Darüber hinaus bietet das Kabel die Möglichkeit zur Stromversorgung durch PoE nach IEEE802.3af, PoE+ nach IEEE802.3at und 4PPoE nach IEEE802.3bt.

Die Belegung der RJ45-Stecker ist 1:1 und erfolgt nach TIA/EIA 568B. Geeignet für den erweiterten Temperaturbereich -20 – 70 °C.

Das LAN Kabel verfügt über ein Leitermaterial aus CCA und eignet sich ideal für den Einsatz in der strukturierten Gebäudeverkabelung, Industrial Ethernet und in Rechenzentren. Eine Bandbreite von bis zu 250 MHz wird dadurch

This datasheet was created automatically on 01-11-2026 . Technical changes reserved.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

DATASHEET

RJ45 Patchkabel Cat.6 U/UTP PVC CCA grün 3m


erreicht.

Tekniske egenskaber

Available variants

ArtNr.	Bezeichnung	Length	POE class	Length tolerance
K8100GN.15	RJ45 Patchkabel Cat.6 U/UTP PVC CCA grün 15m	15.0 m	Nein	±5 %
K8100GN.2	RJ45 Patchkabel Cat.6 U/UTP PVC CCA grün 2m	2.0 m	Nein	±5 %
K8100GN.20	RJ45 Patchkabel Cat.6 U/UTP PVC CCA grün 20m	20.0 m	Nein	±5 %
K8100GN.3	RJ45 Patchkabel Cat.6 U/UTP PVC CCA grün 3m	3.0 m	Nein	±5 %
K8100GN.5	RJ45 Patchkabel Cat.6 U/UTP PVC CCA grün 5m	5.0 m	Nein	±5 %
K8100GN.7,5	RJ45 Patchkabel Cat.6 U/UTP PVC CCA grün 7,5m	7.5 m	Nein	±5 %

datasheets.content.drawings



Note on Intended Use

This data sheet is intended solely to describe the technical characteristics of the product. It does not replace an assessment of the product's suitability for a specific application. The user is responsible for ensuring that the product is used in accordance with its technical specifications and applicable legal and regulatory requirements.