


DATASHEET

RJ45 Patchkabel Cat.6A U/UTP LSZH Premium 500MHz gelb 15m



General data

RJ45 Patchkabel Cat.6A U/UTP LSZH Premium 500MHz

Das Cat.6A (TIA) Patchkabel besitzt vergoldete Kontakte und ermöglicht als Übertragungsstandard 10Gbit Ethernet.

Technische Produkteigenschaften

- Cat.6A (TIA)
- U/UTP Kabel mit AWG24/7
- Mantelmaterial aus halogenfreiem LSZH
- Brandschutz: flammwidrig, halogenfrei, raucharm
- Steckverbindung: RJ45 auf RJ45
- Mit Rasthebelschutz

This datasheet was created automatically on 01-11-2026 . Technical changes reserved.



DATASHEET

RJ45 Patchkabel Cat.6A U/UTP LSZH Premium 500MHz gelb 15m

- Besitzt vergoldete Kontakte

Der Mantel des Patchkabels besteht aus halogenfreiem LSZH Material. Darüber hinaus bietet das Kabel die Option zur Stromversorgung durch PoE nach IEEE802.3af, PoE+ nach IEEE802.3at und 4PPoE nach IEEE802.3bt.

Die Belegung der blauen RJ45-Stecker erfolgt nach TIA/EIA 568B und ist 1:1. Geeignet für den Temperaturbereich 0 – 60 °C.


Das Ethernet Kabel verfügt über ein Leitermaterial aus Kupfer und eignet sich ideal für Anwendungen in der strukturierten Gebäudeverkabelung und in Rechenzentren. Der Frequenzbereich beträgt dabei bis zu 500 MHz.

Tekniske egenskaber

Available variants

ArtNr.	Bezeichnung	Length POE class		Length tolerance
K8109GE.0,15	RJ45 Patchkabel Cat.6A U/UTP LSZH Premium 500MHz gelb 0,15m	0.15 m	PoE nach IEEE802.3af;PoE+ nach IEEE802.3at;4PPoE nach IEEE802.3bt	±5 %
K8109GE.1,5	RJ45 Patchkabel Cat.6A U/UTP LSZH Premium 500MHz gelb 1,5m	1.5 m	PoE nach IEEE802.3af;PoE+ nach IEEE802.3at;4PPoE nach IEEE802.3bt	±5 %
K8109GE.15	RJ45 Patchkabel Cat.6A U/UTP LSZH Premium 500MHz gelb 15m	15.0 m	PoE nach IEEE802.3af;PoE+ nach IEEE802.3at;4PPoE nach IEEE802.3bt	±5 %
K8109GE.2	RJ45 Patchkabel Cat.6A U/UTP LSZH Premium 500MHz gelb 2m	2.0 m	PoE nach IEEE802.3af;PoE+ nach IEEE802.3at;4PPoE nach IEEE802.3bt	±5 %
K8109GE.7,5	RJ45 Patchkabel Cat.6A U/UTP LSZH Premium 500MHz gelb 7,5m	7.5 m	PoE nach IEEE802.3af;PoE+ nach IEEE802.3at;4PPoE nach IEEE802.3bt	±5 %

datasheets.content.drawings



Note on Intended Use

This data sheet is intended solely to describe the technical characteristics of the product. It does not replace an assessment of the product's suitability for a specific application. The user is responsible for ensuring that the product is used in accordance with its technical specifications and applicable legal and regulatory requirements.

This datasheet was created automatically on 01-11-2026 . Technical changes reserved.