

HFT®

Biegsame Elektrorohre,
halogenfrei, nicht flammverbreitend

Pliable Conduits,
halogenfree, non-flame propagating

HFX, biegsames Isolierrohr leicht, gewellt; hell-
grau (RAL 7035) oder weiß (RAL 9010), in Ringen zu 50m
bzw. 25m

In Übereinstimmung mit: IEC/EN 61386-22 (ersetzt
IEC 60614-2-3, BS 6099), IEC 60423, LSF0H

HFX, pliable conduit light gauge, corrugated; light
grey (RAL 7035) or white (RAL 9010), in coils of 50m resp. 25m

In accordance with: IEC/EN 61386-22 (replaces IEC 60614-2-3,
BS 6099), IEC 60423, LSF0H



Material	Code	Mechan.	UV stabil.	Temp.
PP-Blend	EN 2243	> 320 N	–	-25°C/+105°C

art	dn	di	ps [m]	pl [m]	ref	
					hellgrau light grey	weiß white
HFX 16	16,0	11,4	50	2700	080 818	038 945
HFX 20	20,0	13,5	50	2700	080 819	038 946
HFX 25	25,0	17,5	50	1600	080 820	038 947
HFX 32	32,0	24,3	25	675	080 821	038 948
HFX 40	40,0	30,0	25	500	080 822	038 949
HFX 50	50,0	38,5	25	300	080 823	038 950
HEX 63	63,0	54,1	25	175	080 824	-

HFXP-Turbo, biegsames Panzerrohr mittel, ge-
wellt, mit innenliegenden Profilwellen; schwarz (RAL 9005), in
Ringern zu 50m bzw. 25m

In Übereinstimmung mit: IEC/EN 61386-22 (ersetzt
IEC 60614-2-3, BS 6099), IEC 60423, LSF0H

Bestellhinweis: Version mit erhöhtem UV-Schutz auf Anfrage
erhältlich

HFXP-Turbo, pliable conduit medium gauge,
corrugated, with sectional corrugation; black (RAL 9005), in
coils of 50m resp. 25m

In accordance with: IEC/EN 61386-22 (replaces IEC 60614-2-3,
BS 6099), IEC 60423, LSF0H

Ordering Note: version with increased UV protection available
upon request



Material	Code	Mechan.	UV stabil.	Temp.
PP-Blend	EN 3343	> 750 N	☑	-25°C/+105°C

art	dn	di	ps [m]	pl [m]	ref
HFXP-Turbo 16	16,0	10,0	50	2700	087 169
HFXP-Turbo 20	20,0	13,5	50	2700	087 170
HFXP-Turbo 25	25,0	17,5	50	1600	087 171
HFXP-Turbo 32	32,0	24,3	25	675	087 172
HFXP-Turbo 40	40,0	30,0	25	500	087 173
HFXP-Turbo 50	50,0	38,5	25	300	087 174