

Doppelwandige Schutzrohre, aus PE, halogenfrei

Twin-Walled Ducting Systems, from PE, halogenfree

FXKVS, Kabelschutzrohr, außen gewellt, innen
glatt; schwarz (RAL 9005), in Stangen zu 6m inklusive Muffe

In Übereinstimmung mit: EN 50086-2-4

Bestellhinweis: andere Farben auf Anfrage erhältlich



Material	Code	Mechan.	UV-stabil	Temp.
PE	N 450	> 450 N	△	-25°C/+60°C

art	dn	di	kg/m	ps [m]	pl [m]	ref
FXKVS 50	50,0	41,0	0,298	-	1170	041 342
FXKVS 63	63,0	52,0	0,342	-	624	025 751
FXKVS 75	75,0	61,0	0,387	-	978	025 752
FXKVS 90	90,0	75,0	0,512	-	648	041 193
FXKVS 110	110,0	95,0	0,658	-	402	041 205
FXKVS 125	125,0	107,0	0,735	-	288	041 194
FXKVS 160	160,0	136,0	0,920	-	198	041 196
FXKVS 175	175,0	150,0	1,320	-	270	044 965
FXKVS 200	200,0	176,0	1,570	-	120	041 197

FXKVS, double-walled ducting, corrugated exterior,
smooth interior; black (RAL 9005), in bars of 6m including coupler

In accordance with: EN 50086-2-4

Ordering Note: available in other colours upon request

FXKVR, Kabelschutzrohr, außen gewellt, innen
glatt; schwarz (RAL 9005), in Ringen zu 50m bzw. 25m
inklusive Muffe und Einziehdraht

In Übereinstimmung mit: EN 50086-2-4

Bestellhinweis: andere Farben auf Anfrage erhältlich



Material	Code	Mechan.	UV-stabil	Temp.
PE	N 450	> 450 N	△	-25°C/+60°C

art	dn	di	kg/m	ps [m]	pl [m]	ref
FXKVR 50	50,0	41,0	0,298	50	-	041 925
FXKVR 63	63,0	52,0	0,342	50	-	032 332
FXKVR 75	75,0	61,0	0,387	50	-	026 353
FXKVR 90	90,0	75,0	0,512	50	-	041 343
FXKVR 110	110,0	95,0	0,658	50	-	041 344
FXKVR 125	125,0	107,0	0,735	50	-	041 990
FXKVR 160	160,0	136,0	0,920	25	-	042 514

FXKVR, double-walled ducting, corrugated exterior,
smooth interior; black (RAL 9005), in coils of 50m resp. 25m
including coupler and draw-in wire

In accordance with: EN 50086-2-4

Ordering Note: available in other colours upon request