

Starre Elektrohre, Aluminiumprogramm

SALR, starres Aluminiumrohr, schwer;
Al Mg Si 0,5-F22, in Stangen zu 3m

In Übereinstimmung mit: IEC/EN 61386-21 (ersetzt
IEC 60614-2-1, BS 6099), IEC 60423

Bestellhinweis: biegbare Ausführung (Al Mg Si 0,5-F18) in den
Dimensionen 16mm bis 25mm erhältlich.



Material	Code	Mechan.	Temp.
Al	EN 4456	> 1250 N	-45°C/+250°C

art	dn	di	ps [m]	ref
SALR 16	16,0	13,5	15	035 458
SALR 20	20,0	17,5	15	035 250
SALR 25	25,0	22,0	15	035 251
SALR 32	32,0	29,0	15	035 252
SALR 40	40,0	37,0	15	035 253
SALR 50	50,0	46,9	15	035 254
SALR 63	63,0	58,8	15	035 255

Rigid Conduits, Aluminium Programme

SALR, rigid aluminium conduit, heavy gauge;
Al Mg Si 0,5-F22, in 3m standard length

In accordance with: IEC/EN 61386-21 (replaces IEC 60614-2-1,
BS 6099), IEC 60423

Ordering Note: bendable version (Al Mg Si 0,5-F18) of
dimensions 16mm to 25mm available upon request.

GALR, starres Aluminiumrohr mit Gewinde, sehr
schwer; Al Mg Si 0,5-F22, in Stangen zu 3m mit beidseitigem
Gewinde und einer aufgeschraubten Gewindemuffe

In Übereinstimmung mit: IEC/EN 61386-21 (ersetzt
IEC 60614-2-1, BS 6099), IEC 60423



Material	Code	Mechan.	Temp.
Al	EN 5556	> 4000 N	-45°C/+250°C

art	dn	di	ps [m]	ref
GALR 16	16,0	12,6	15	035 177
GALR 20	20,0	16,2	15	035 178
GALR 25	25,0	21,1	15	035 179
GALR 32	32,0	28,1	15	035 180
GALR 40	40,0	36,1	15	035 181
GALR 50	50,0	46,0	15	035 182
GALR 63	63,0	58,8	15	035 183

GALR, rigid aluminium conduit with threaded ends,
very heavy gauge; Al Mg Si 0,5-F22, in 3m standard length with
both ends threaded and a coupler attached to one end

In accordance with: IEC/EN 61386-21 (replaces IEC 60614-2-1,
BS 6099), IEC 60423