

Biegsame Elektorröhre, PVC, nicht flammverbreitend

Pliable Conduits, PVC, non-flame propagating

FX, biegsames Isolierrohr leicht, gewellt;
hellgrau (RAL 7035), in Ringen zu 50m bzw. 25m

In Übereinstimmung mit: IEC/EN 61386-22 (ersetzt
IEC 60614-2-3, BS 6099), IEC 60423

Bestellhinweis: andere Ringlängen und Farben auf Anfrage
erhältlich.



Material	Code	Mechan.	UV stabil.	Temp.
PVC-U	EN 2221	> 320 N	△	-5°C/+60°C

art	dn	di	ps [m]	pl [m]	ref
FX 16	16,0	12,1	50	2700	019 855
FX 20	20,0	15,0	50	2700	019 856
FX 25	25,0	19,1	50	1600	019 857
FX 32	32,0	26,3	25	675	019 858
FX 40	40,0	33,8	25	500	019 859
FX 50	50,0	43,5	25	300	019 860
FX 63	63,0	55,7	25	175	019 861

FX, pliable conduit light gauge, corrugated;
light grey (RAL 7035), in coils of 50m resp. 25m

In accordance with: IEC/EN 61386-22 (replaces IEC 60614-2-3,
BS 6099), IEC 60423

Ordering Note: other coil lengths and colours available upon
request.

FXP-Turbo®, biegsames Panzerrohr mittel, ge-
wellt, mit Profilwellen, silikonfrei; grau (RAL 7037), in Ringen
zu 50m bzw. 25m

In Übereinstimmung mit: IEC/EN 61386-22 (ersetzt
IEC 60614-2-3, BS 6099), IEC 60423)

Bestellhinweis: andere Ringlängen und Farben auf Anfrage
erhältlich.



Material	Code	Mechan.	UV stabil.	Temp.
PVC-U	EN 3341	> 750 N	△	-25°C/+60°C

art	dn	di	ps [m]	pl [m]	ref
FXP-Turbo® 16	16,0	10,7	50	2700	083 269
FXP-Turbo® 20	20,0	14,1	50	2700	083 270
FXP-Turbo® 25	25,0	18,3	50	1600	083 271
FXP-Turbo® 32	32,0	24,3	25	675	083 272
FXP-Turbo® 40	40,0	31,2	25	500	083 273
FXP-Turbo® 50	50,0	39,6	25	300	083 274
FXP-Turbo® 63	63,0	52,2	25	175	083 275

FXP-Turbo®, pliable conduit medium gauge,
corrugated, with sectional corrugation, silicone free;
grey (RAL 7037), in coils of 50m resp. 25m

In accordance with: IEC/EN 61386-22 (replaces IEC 60614-2-3,
BS 6099), IEC 60423

Ordering Note: other coil lengths and colours available upon
request.