

KM-Turbo, Krallenmuffe, chlorfrei oder halogenfrei, für biegsame Elektrorohre; hellgrau (RAL 7035), schwarz (RAL 9005) oder orange (RAL 2004), zur wasserdichten und zugfesten Verbindung von Rohren bei Betonverlegung, IP 67, hellgraue und schwarze Ausführung chlorfrei und nicht flammverbreitend



Material		IP		Temp.		
PE		67		-25°C/+90°C		
art	dn	ps	pl	ref		
				hellgrau light grey	schwarz black	orange orange
KM-Turbo 16	16,0	100	1200	085 725	085 726	085 723
KM-Turbo 20	20,0	100	800	083 837	084 051	080 642
KM-Turbo 25	25,0	50	600	083 839	084 052	080 643
KM-Turbo 32	32,0	25	300	085 924	085 926	085 925

KM-Turbo, grip type coupler, chlorinefree or halogenfree, for pliable conduits; light grey (RAL 7035), black (RAL 9005) or orange (RAL 2004), waterproof and tight conduit connector for use in concrete, IP 67, light grey and black version chlorinefree and non-flame propagating

HM, Haftmuffe, chlorfrei oder halogenfrei, für biegsame Elektrorohre; hellgrau (RAL 7035) oder orange (RAL 2004), zur wasserdichten und zugfesten Verbindung von Rohren bei Betonverlegung, IP 67, hellgraue Ausführung chlorfrei und nicht flammverbreitend



Material		IP		Temp.		
PE		67		-25°C/+90°C		
art	dn	ps	pl	ref		
				hellgrau light grey	orange orange	
HM 40	40,0	25	200	064 555	020 612	
HM 50	50,0	15	120	064 556	020 613	
HM 63	63,0	8	64	064 557	020 614	

HM, clamp type coupler, chlorinefree or halogenfree, for pliable conduits; light grey (RAL 7035) or orange (RAL 2004), waterproof and tight conduit connector for use in concrete, IP 67, light grey version chlorinefree and non-flame propagating

HFSM, Steckmuffe; hellgrau (RAL 7035), schwarz (RAL 9005) oder weiß (RAL 9010), zur Verbindung von starren oder biegsamen Rohren



Material		IP		Temp.		
PC-Blend				-25°C/+90°C		
art	dn	ps	pl	ref		
				hellgrau light grey	schwarz black	weiß white
HFSM 16	16,0	100	1200	041 421	020 556	038 571
HFSM 20	20,0	100	800	041 017	020 557	037 036
HFSM 25	25,0	50	600	041 422	020 558	038 572
HFSM 32	32,0	25	300	041 423	020 559	038 573
HFSM 40	40,0	25	200	041 424	020 652	038 574
HFSM 50	50,0	15	120	041 425	020 653	038 575
HFSM 63	63,0	8	64	041 426	020 654	041 420

HFSM, slip type coupler; light grey (RAL 7035), black (RAL 9005) or white (RAL 9010), for the connection of rigid or pliable conduits