

HFPRM-Turbo, starres Panzerrohr mittel,
mit angeformter Muffe und innenliegenden Profilwellen;
hellgrau (RAL 7035) oder schwarz (RAL 9005, UV-stabilisiert), in
Stangen zu 3m

In Übereinstimmung mit: IEC/EN 61386-21 (ersetzt
IEC 60614-2-2, BS 6099), IEC 60423, LSF0H

Bestellhinweis: hellgraue Ausführung auch ungemufft erhältlich
(HFPR).

HFPRM-Turbo, rigid conduit medium gauge,
with moulded-on coupler and sectional corrugation; light
grey (RAL 7035) or black (RAL 9005, UV-stabilised), in 3m
standard length

In accordance with: IEC/EN 61386-21 (replaces IEC 60614-2-2,
BS 6099), IEC 60423, LSF0H

Ordering Note: also available in light grey colour with plain ends
(HFPR).



Material	Code	Mechan.	UV stabil.	Temp.
PP-Blend	EN 3343	> 750 N	⚠	-25°C/+105°C

art	dn	di	ps [m]	pl [m]	ref	
					hellgrau light grey	schwarz black
HFPRM-Turbo 16	16,0	11,0	111	6216	087 223	087 219
HFPRM-Turbo 20	20,0	15,0	111	3996	087 224	087 220
HFPRM-Turbo 25	25,0	20,0	57	2280	087 225	087 221
HFPRM-Turbo 32	32,0	27,0	57	1368	087 226	087 222
HFPRM-Turbo 40	40,0	34,0	21	966	098 784	098 781
HFPRM-Turbo 50	50,0	44,0	21	630	098 785	098 782
HFPRM-Turbo 63	63,0	55,5	21	378	098 786	098 783

HFBS-Turbo, starres Panzerrohr schwer,
ungemufft; schwarz (RAL 9005), in Stangen zu 3m

In Übereinstimmung mit: IEC/EN 61386-21 (ersetzt
IEC 60614-2-2, BS 6099), IEC 60423, LSF0H

Bestellhinweis: weiße Ausführung auf Anfrage erhältlich.

HFBS-Turbo, rigid conduit heavy gauge, plain
ends; black (RAL 9005), in 3m standard length

In accordance with: IEC/EN 61386-21 (replaces IEC 60614-2-2,
BS 6099), IEC 60423, LSF0H

Ordering Note: white version available upon request.



Material	Code	Mechan.	UV stabil.	Temp.
PP-Blend	EN 4421	> 1250 N	☑	-5°C/+120°C

art	dn	di	ps [m]	pl [m]	ref
HFBS-Turbo 16	16,0	10,2	111	6216	099 870
HFBS-Turbo 20	20,0	14,4	111	3996	099 871
HFBS-Turbo 25	25,0	18,5	57	2280	099 872
HFBS-Turbo 32	32,0	25,4	57	1368	099 873
HFBS-Turbo 40	40,0	33,0	21	966	099 874
HFBS-Turbo 50	50,0	43,1	21	630	099 875